



Technische Daten Ledvance LED  
Feuchtraumleuchte Feuchtigkeitsdicht  
Kompakt 44W 5400lm - 865  
Tageslichtweiß | 120cm

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer                           | 236348                            |
| EAN                                     | 4058075210066                     |
| Marke                                   | Ledvance                          |
| Herstellername                          | DP COMPACT 1200 44W/6500K GR IP66 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                           |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 35000                             |
| D-Mark                                  | Ja                                |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 2x36                        |
| Watt                     | 44                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbcode                 | 865 Tageslichtweiß          |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 6500 Tageslichtweiß         |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)       | 5400                        |

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 120                        |
| Leistungsfaktor              | >0.90                      |
| Inkl. Leuchtmittel           | Ja                         |
| Länge                        | 120cm                      |
| Produkttyp                   | Wasserfeste Wannenleuchten |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage                        |
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme, 3-polig             |
| Optikabdeckung     | PC (Polycarbonat)                         |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Betriebstemperatur | -35°C bis +50°C                           |
| Sockelfarbe        | Grau                                      |
| Farbe des Gehäuses | Grau                                      |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                      |
| Produktsérie       | Compact                                   |

## Maße

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1290 |
| Breite (mm) | 68   |
| Höhe (mm)   | 86   |

## Warum BeleuchtungDirekt?

### Sensorinformationen

|           |                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensortyp |  persönliche <b>Beratung</b><br><small>Kein Sensor</small> |  <b>individuelle Angebote</b> |
|           |  bis zu <b>7 Jahre Garantie</b>                            |  <b>einfache Retour</b>       |