



Technische Daten Ledvance LED Downlight Biolux
DN150 20W 1800lm 60D - 927-965 Abstimmbares
Weiß | 175,4mm - Ausschnitt 165mm - Zigbee
Dimmbar - Höchste Farbwiedergabe

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|-------------------------------|
| Artikelnummer | 237918 |
| EAN | 4058075400733 |
| Marke | Ledvance |
| Herstellername | BIOLUX HCL DL DN150 ZB 20W TW |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000 |

Technische Informationen

| | |
|--------------------------|--|
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
| Schwenkbar | Nein |
| Technologie | LED Integriert |
| Watt | 20 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Dimmbar |
| Farbcode | 927 Extra Warmweiß, 965 Tageslichtweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 2700 Extra Warmweiß, 6500 Tageslichtweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 90-99 - Perfekte Farbwiedergabe |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einstellbares Weiß |
| Inkl. Leuchtmittel | Ja |

| | |
|---|---------------------------------|
| Inkl. Treiber | Ja |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 60 |
| Lichtstrom (Lumen) | 1800 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 90 |
| Leistungsfaktor | >0.90 |
| Installationstiefe(mm) | 150 |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 28 - für Flure und Lagerräume |
| Optikabdeckung | PC (Polycarbonat) |
| Reflektoroberfläche | PC (Polycarbonat) |
| Produkttyp | LED Downlight |

Informationen zur Leuchte

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Ausgeschnitten (mm) | 165 |
| IP-Schutzklasse | IP20 - nahezu staubdicht |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C |
| Gehäuse | Aluminium |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Produktserie | BIOLUX |

Maße

| | |
|------------------|-------|
| Höhe (mm) | 98.9 |
| Durchmesser (mm) | 175.4 |

Warum BeleuchtungDirekt?

Sensorinformationen

Sensortyp



persönliche **Beratung**

Kein Sensor



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour