



Technische Daten Ledvance Led-  
Straßenbeleuchtung Flex Groß  
RW35ST Grau 110W 15200lm 35x135D  
- 727 Extra Warmweiß | IP66 -  
Asymmetrisch

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 243024                              |
| EAN                                     | 4058075552425                       |
| Marke                                   | Ledvance                            |
| Herstellername                          | SL FLEX LA 110W 727 RW35ST ALW LEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                             |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                              |

## Technische Informationen

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Technologie                  | LED Integriert      |
| Watt                         | 110                 |
| Ersetzt (Watt)               | 250                 |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240             |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar       |
| Farbcode                     | 727 Extra Warmweiß  |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 2700 Extra Warmweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 70-79               |
| Helle Farbe                  | Weiß                |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe         |
| Lichtstrom (Lumen)           | 15200               |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 138                 |

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 35x135                 |
| Leistungsfaktor       | >0.80                  |
| Produkttyp            | LED Straßenbeleuchtung |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Pfostenoberteil                           |
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme                      |
| Optikabdeckung     | Einscheiben-Sicherheitsglas               |
| Lichtverteilung    | Asymmetrisch                              |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +50°C                           |
| Sockelfarbe        | Aluminium, Weiß                           |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Farbe des Gehäuses | Weiß/Aluminium                            |
| Produktserie       | RW35ST                                    |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 617 |
| Breite (mm) | 300 |
| Höhe (mm)   | 90  |

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor

 persönliche **Beratung**

 **individuelle Angebote**

 bis zu **7 Jahre Garantie**

 **einfache** Retour