



Technische Daten Noxion LED-Scheinwerfer ProBeam V2.0 133-210W  
17300-29400lm 60D - 830-840-865 CCT  
| IP66 - Asymmetrisch Type II

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 248957                                                                                            |
| EAN                                     | 8719157049030                                                                                     |
| Marke                                   | Noxion                                                                                            |
| Herstellername                          | Noxion LED Floodlight ProBeam V2.0 130/170/210W MAX 29400lm 3CCT Asymmetrical (with Zhaga socket) |
| Beleuchtungsdirekt All-in Garantie      | 6 Jahre                                                                                           |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 150000                                                                                            |

## Technische Informationen

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert                                    |
| Watt                         | 210                                               |
| Ersetzt (Watt)               | 600                                               |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                                           |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar                                     |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß, 840 Kaltweiß, 865 Tageslichtweiß    |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß, 4000 Kaltweiß, 6500 Tageslichtweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe                       |
| Helle Farbe                  | Weiß                                              |
| Farbsteuerung                | CCT                                               |
| Lichtstrom (Lumen)           | 29400                                             |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 140                                               |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 60              |
| Schwenkbar            | Ja              |
| Leistungsfaktor       | >0.90           |
| Produkttyp            | LED Flutlichter |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage                        |
| Leuchtenverbindung | Kabel (100cm)                             |
| Optikabdeckung     | Glas                                      |
| Lichtverteilung    | Asymmetrisch                              |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Betriebstemperatur | 0 to +75                                  |
| Sockelfarbe        | Schwarz                                   |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Produktserie       | ProBeam                                   |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 412 |
| Breite (mm) | 54  |
| Höhe (mm)   | 360 |

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

|                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Sensortyp                                                                                                                                                                                                                        | Kein Sensor |
|  <b>persönliche Beratung</b>  <b>individuelle Angebote</b> |             |
|  <b>bis zu 7 Jahre Garantie</b>  <b>einfache Retour</b>    |             |